

Link do produktu: <https://salonshop.pl/lafomed-autoklaw-compact-line-lfss23ad-z-drukarka-23-l-kl-b-medyczna-p-159647.html>



Lafomed autoklaw Compact Line LFSS23AD z drukarką 23 L kl. B medyczna

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 11 445,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | AC122516 |
| Kod producenta | AC122516 |
| Kod EAN | 5906717410833 |

Opis produktu

Autoklawy wysokiej jakości

Lafomed to marka wysokiej klasy autoklawów, które zyskały uznanie w ponad 50 krajach na całym globie. Autoklawy spełniają wszystkie normy i dyrektywy medyczne. Urządzenia te odznaczają się niską awaryjnością. W ich mikroprocesorach zastosowano moduły elektroniczne najnowszej generacji. **Autoklawy Lafomed** cechują się wysoką skutecznością i trwałością, a ich obsługa jest prosta i intuicyjna.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Autoklaw, model LFSS23AD LCD przeznaczony jest do sterylizacji inwazyjnych wyrobów medycznych. Urządzenie pozwala na zapobieganie zakażeniom krzyżowym. Autoklaw jest w szczególności przeznaczony dla oddziałów szpitalnych, gabinetów stomatologicznych, okulistycznych i biologicznych instytutów badawczych. Przeznaczony jest do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, narzędzi stomatologicznych, strzykawek itp. Służy do sterylizacji opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów zgodnie z normą EN 13060:2004+A2:2010. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych.

Autoklaw najwyższej klasy

Autoklaw Lafomed z serii Compact Line jest w szczególności polecany dla oddziałów szpitalnych, stomatologii i okulistyki oraz dla Instytutów Biologii prowadzących projekty badawcze. Doskonale sprawdzi się w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych, studiach tatuażu czy salonach medycyny estetycznej. Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji zarówno narzędzi medycznych, jak i tych niemedycejskich. Wyprodukowany na specjalne życzenie Activeshop odznacza się cechami, których nie spotyka się w innych autoklawach, co czyni ten produkt szczególnie wyjątkowym. Sterylizacja autoklawem **najwyższej klasy B medycznej** zapewnia pełną skuteczność i bezpieczeństwo.

Funkcjonalność, którą docenisz

Jest to kompaktowe urządzenie łączące **23-litrowy autoklaw z wbudowaną drukarką termiczną**. Posiada **wyświetlacz LCD** oraz **port USB**, który pozwala na podłączenie nośnika danych, aby zapisać wyniki przeprowadzonego cyklu. Posiada **10 całkowicie automatycznych programów**; 7 programów sterylizacji, 2 programy testowe i program czyszczenia autoklawu. Dodatkowo posiada również **funkcję programu użytkownika**, która pozwala na całkowitą swobodę w wyborze parametrów. **Menu jest intuicyjne, a przyjazny interfejs jest w języku polskim**. Przydatna okaże się również **funkcja nagrzewania wstępnego i utrzymywania ciepła**. Autoklaw Lafomed Compact Line odznacza się dostępnością **szybkich programów sterylizacji, z możliwością sterowania czasem suszenia**. Najkrótszy program sterylizacji razem z suszeniem trwa zaledwie 7 minut. Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na czystą (destylowaną) wodę, która służy do sterylizacji, a także zbiornik na zużytą wodę, z możliwością odpływu z przodu urządzenia. **System autodiagnozy** skutecznie ochroni przez uszkodzeniem i pozwoli zachować trwałość urządzenia. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewni **system podwójnej blokady drzwi**. To co go wyróżnia na tle innych autoklawów Lafomed, to **niezwykle duża pojemność zbiorników na wodę czystą i zużytą - aż 2,5 litra!** Dzięki temu nie będziemy musieli często dodawać i opróżniać wodę.

Automatyczne programy sterylizacji

| Program sterylizacji | Ciśnienie | Łączny czas cyklu* |
|----------------------|-----------|--------------------|
| 121° Jednolite | 110 kPa | 23 min |
| 121° Porowate | 110 kPa | 27 min |
| 121° Wkłęśłe | 110 kPa | 30 min |
| 134° Jednolite | 210 kPa | 7 min |
| 134° Porowate | 210 kPa | 11 min |
| 134° Wkłęśłe | 210 kPa | 14 min |
| 135° Priony | 210 kPa | 29 min |

*Odnosi się do czasu po nagraniu urządzenia.

Gwarancja 36 miesięcy

Autoklaw **Lafomed Compact Line** objęty jest 36-miesięczną gwarancją. Warto zaznaczyć, że gwarancja **nie zależy od liczby cykli użytkowanych przez autoklaw**. Ta opcja dotyczy urządzeń zakupionych **od 17.05.2024**. Dodatkowo, w zestawie gratis dołączany jest paszport techniczny.

Ogólnopolska sieć autoryzowanych serwisów LAFOMED

Miło nam Państwa poinformować o wprowadzeniu zmian w serwisowaniu autoklawów LAFOMED. Wychodząc naprzeciw wymaganiom i potrzebom naszych klientów, od 2 września 2024 r. uruchamiamy ogólnopolską sieć autoryzowanych serwisów LAFOMED. Serwisy są teraz dostępne w każdym województwie, gdzie będzie można zostawić urządzenie do naprawy lub przeglądu.

Autoryzowane serwisy oferują:

- przeglądy roczne
- wykonanie niezbędnych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
- możliwość wykonania powyższych usług u klienta (wyjazdowo) *
- urządzenia zastępcze na czas naprawy *
- szybkie i skuteczne działanie

Skontaktuj się z serwisem centralnym, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy punkt serwisowy.

* Usługa dostępna w wybranych serwisach.

Specyfikacja:

| | |
|--|--|
| Klasa B medyczna | To najwyższa klasa autoklawów, które pozwalają na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi. |
| Wysoka jakość wykonania | Autoklaw wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023. Spełnia również wymogi Normy Europejskiej BS EN 13060:2014+A1:2018. |
| Pojemność 23 L | 23-litrowy autoklaw doskonale sprawdzi się w np. salonie urody lub tatuażu. Do komory włożymy kratkę z trzema tacami. |
| Wbudowana drukarka | Nie wymaga tuszu dzięki zastosowaniu papieru termicznego. |
| Sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach | Autoklaw klasy B pozwala na sterylizację zarówno nieopakowanych narzędzi, jak i tych opakowanych (masywnych lub drażonych). |
| Wyświetlacz LCD | Wskazuje czas, temperaturę, ciśnienie i przebieg cyklu. |
| Łatwa i sprawna obsługa | Intuicyjne menu pozwala na szybki wybór programu lub ustawienia parametrów, a przyjazny interfejs jest w języku polskim . |
| 10 programów automatycznych | 7 programów sterylizacji, 2 programy testowe; Bowie & Dick i test próżni, oraz program czyszczenia autoklawu. |
| Program użytkownika | Autoklaw pozwala na zdefiniowanie własnego programu sterylizacji i ustawienie wszystkich parametrów. |
| Program czyszczenia | Przeznaczony do czyszczenia autoklawu. W szczególności wskazany gdy pojawi się komunikat "WYMAGANE CZYSZCZENIE". |

| | |
|--|---|
| Port USB | Zapisuj dane cyfrowo na pendrivie i nie martw się o zgubienie lub podniszczenie cennych dowodów, których potrzebujesz. |
| Funkcja skrótu | Ostatni wykonany program sterylizacji zostanie zapamiętany i będzie łatwo dostępny po włączeniu autoklawu. |
| Funkcja autostartu | Dzięki tej funkcji uruchomisz odpowiedni program w uprzednio ustawionym czasie. Opóźniony start programu możesz ustawić zarówno na określoną datę i czas lub na dowolną ilość godzin później. |
| Funkcja wstępnego nagrzewania | Gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie wstępnie się nagrzewa, zanim program lub parametry zostaną ustawione. |
| Funkcja utrzymywania temperatury | Autoklaw będzie rozgrzewać komorę i uruchamiać generator pary celem utrzymywania stałej, ciepłej temperatury (przez max 8 h). Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu realizacji każdego cyklu sterylizacji. |
| Wbudowane zbiorniki na czystą i zużytą wodę | Pojemność każdego z pojemników to aż 2,5 litra. Zbiornik na czystą wodę jest przeznaczony na destylowaną lub dejonizowaną wodę, która posłuży do sterylizacji. Obecność zbiornika na zużytą wodę sprawia, że nie potrzebujemy pamiętać o zewnętrznym pojemniku. Odpływ zużytej (i czystej) wody znajduje się z przodu urządzenia. |
| System autodiagnozy | Skuteczna ochrona przed uszkodzeniem. |
| Czujnik jakości wody | Monitorowanie parametrów wody dla stabilnego i bezpiecznego procesu sterylizacji. |
| Komora ze stali nierdzewnej z gatunku 304 | Czyni to ją niezwykle trwałą i bardziej estetyczną, oraz świadczy o wysokiej jakości urządzenia. |
| Podwójna blokada drzwi | Zaawansowany system zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie. |
| Spełnia wymogi Sanepidu | Należy powiadomić UDT o fakcie zakupu tego autoklawu. |
| Wysokiej jakości filtr bakteryjny | Wymienny co 150 cykli, filtry dostępne w naszym sklepie. |
| Paszport techniczny | Dołączany do zestawu paszport wart 250 zł. |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji |

Obejrzyj film z informacjami odnośnie używania autoklawów medycznych:

Dane techniczne:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Certyfikaty i normy | CE 1023, ISO 13485, BS EN 13060:2014+A1:2018 |
| Moc | 2.4 KW |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Maksymalna temperatura pracy | 137 °C |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,21-0,23 MPa |
| Ciśnienie projektowe | -0,1 / 0,27 MPa; |
| Wymiary komory | Średnica: 25 cm Głębokość: 45 cm |
| Wymiary tac | 39 cm x 18,5 cm x 2 cm 39 cm x 22 cm x 2 cm |
| Program użytkownika | Wszystkie parametry |
| Sterowanie czasem | 4-60 min |
| Czas suszenia | 1-25min |
| Czasy próżniowe | 1-10 razy |
| Programy automatyczne | - 134°C Jednolite - 134°C Porowate - 134°C Wklęsłe - 121°C Jednolite - 121°C Porowate - 121°C Wklęsłe - 135°C Priony - Czyszczenie autoklawu - Test próżni - Test Bowie & Dick / Helix |
| Pojemność komory | 23 L |
| Wymiary opakowania | 75 cm x 58 cm x 50 cm |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Wymiary zewnętrzne | 65 cm x 52 cm x 42 cm |
| Wymiary komory | ø 25 cm; głęb. 40 cm |
| Materiał komory | Stal nierdzewna 304 |
| Waga netto | 55 kg |
| Waga z opakowaniem | 63 kg |

W zestawie znajduje się: Autoklaw, przewód spustowy, 3 tace, przewód zasilający, stojak na tace, uchwyt do wyjmowania tac, bezpiecznik, instrukcja obsługi w jęz. polskim, paszport techniczny.

Obejrzyj film z porównaniem serii autoklawów dostępnych w naszym sklepie:

Producent: Ningbo Haishu Life Medical Technology Co., Ltd. Upoważniony przedstawiciel:
Caretechion GmbH. Importer i podmiot prowadzący reklamę: Activeshop Sp. z o.o.

TO JEST WYR&OACUTE;B MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJÀ UŻYWANIA LUB ETYKIETÀ.