

Link do produktu: <https://salonshop.pl/lafomed-autoklaw-lfss03aa-touch-z-drukarka-3-l-kl-b-medyczna-p-160657.html>



Lafomed autoklaw LFSS03AA Touch z drukarką 3 L kl. B medyczna

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 8 084,98 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | AC130226 |
| Kod producenta | AC130226 |
| Kod EAN | 5906717429279 |

Opis produktu

Autoklawy wysokiej jakości

Lafomed to marka wysokiej klasy autoklawów, które zyskały uznanie w ponad 50 krajach na całym globie. Autoklawy spełniają wszystkie normy i dyrektywy medyczne. Urządzenia te odznaczają się niską awaryjnością. W ich mikroprocesorach zastosowano moduły elektroniczne najnowszej generacji. **Autoklawy Lafomed** cechują się wysoką skutecznością i trwałością, a ich obsługa jest prosta i intuicyjna.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Autoklaw, model LFSS03AA Touch przeznaczony jest do sterylizacji inwazyjnych wyrobów medycznych. Urządzenie pozwala na zapobieganie zakażeniom krzyżowym. Autoklaw jest w szczególności przeznaczony dla oddziałów szpitalnych, gabinetów stomatologicznych, okulistycznych i biologicznych instytutów badawczych. Przeznaczony jest do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, narzędzi stomatologicznych, strzykawek itp. Służy do sterylizacji opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów zgodnie z normą EN 13060:2004+A2:2010. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycznych i weterynaryjnych.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych.

Autoklaw najwyższej klasy

Autoklaw Lafomed LFSS03AA Touch z drukarką 3 L jest w szczególności polecany dla oddziałów szpitalnych, stomatologii i okulistyki oraz dla Instytutów Biologii prowadzących projekty badawcze. Doskonale sprawdzi się w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych, studiach tatuażu czy salonach medycyny estetycznej. Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji zarówno narzędzi medycznych, jak i tych niemedycznych. Dzięki współpracy działów technicznych Lafomed i Activeshop powstało urządzenie, które zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Sterylizacja autoklawem **najwyższej klasy B medycznej** zapewnia pełną skuteczność i bezpieczeństwo.

Funkcjonalność, którą docenisz

Jest to kompaktowe urządzenie z **wbudowaną drukarką termiczną**. Autoklaw posiada dotykowy **wyświetlacz LCD** oraz **wejście na kartę pamięci SD**, na której można zapisać wyniki przeprowadzonego cyklu. Posiada **7 całkowicie automatycznych programów**; 4 programy sterylizacji, 2 programy testowe i program suszenia. **Menu jest intuicyjne, a przyjazny interfejs jest w języku polskim**. Przydatna okaże się również **funkcja nagrzewania wstępnego i utrzymywania ciepła**. Autoklaw Lafomed Touch 3L odznacza się dostępnością **szybkich programów sterylizacji**. Najkrótszy cykl dla sterylizacji narzędzi trwa 6 minut włącznie z suszeniem, a dla opakowanych zaledwie 8 minut. Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na czystą (destylowaną) wodę, która służy do sterylizacji, jak i również zbiornik na zużytą wodę. **System autodiagnozy** skutecznie uchroni przed uszkodzeniem i pozwoli zachować trwałość urządzenia. Autoklaw spełnia wszelkie wymogi Sanepidu, a po zakupie tego modelu nie ma konieczności zgłaszania tego w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Automatyczne programy sterylizacji

| Programy sterylizacji | Typ ładunku | Łączny czas cyklu* |
|-----------------------|--|--------------------|
| 134° Szybki | Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione | 8 minut |
| 134° Uniwersalny | Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione | 10 minut |
| 121° Uniwersalny | Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione | 28 minut |
| 134° Lite | Nieopakowane; lite (do użycia od razu po sterylizacji) | 6 minut |

*Odnosi się do czasu po nagraniu urządzenia.

Gwarancja z możliwością przedłużenia (24+12)

Autoklaw Lafomed podlega **24-miesięcznej gwarancji**. Warto tutaj wspomnieć, że gwarancja nie jest uzależniona od ilości cykli autoklawu. Istnieje **możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy** pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Jest to opcja, która dotyczy urządzeń zakupionych od 22.08.2022. Dodatkowo dołączany jest również **paszport techniczny gratis!**

Ogólnopolska sieć autoryzowanych serwisów LAFOMED

Miło nam Państwa poinformować o wprowadzeniu zmian w serwisowaniu autoklawów LAFOMED. Wychodząc naprzeciw wymaganiom i potrzebom naszych klientów, od 2 września 2024 r. uruchamiamy ogólnopolską sieć autoryzowanych serwisów LAFOMED. Serwisy są teraz dostępne w każdym województwie, gdzie będzie można zostawić urządzenie do naprawy lub przeglądu.

Autoryzowane serwisy oferują:

- przeglądy roczne
- wykonanie niezbędnych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
- możliwość wykonania powyższych usług u klienta (wyjazdowo) *
- urządzenia zastępcze na czas naprawy *
- szybkie i skuteczne działanie

Skontaktuj się z serwisem centralnym, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy punkt serwisowy.

* Usługa dostępna w wybranych serwisach.

Specyfikacja:

| | |
|--|---|
| Klasa B medyczna | To najwyższa klasa autoklawów, które pozwalają na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi. |
| Wysoka jakość wykonania | Autoklaw wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023. |
| Pojemność 3L | Jest to niewielki ale bardzo praktyczny autoklaw. W przeciwieństwie do autoklawów kasetowych, 3-litrowe autoklawy Lafomed posiadają zbiornik wody, mają opcję regulacji czasu suszenia, a komora jest wykonana ze stali nierdzewnej. Mają też niższe zużycie prądu, są więc bardziej ekonomiczne. |
| Wbudowana drukarka termiczna | Nie wymaga stosowania tuszu. |
| Sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach | Autoklaw klasy B pozwala na sterylizację zarówno nieopakowanych narzędzi, jak i tych opakowanych (masywnych lub drążonych). |
| Wyświetlacz LCD | Wskazuje czas, temperaturę, ciśnienie i przebieg cyklu. |
| Łatwa i sprawna obsługa | Intuicyjne menu pozwala na szybki wybór programu lub ustawienia parametrów, a przyjazny interfejs jest w języku polskim. |
| 7 programów automatycznych | 4 programy sterylizacji, 2 programy testowe; Bowie & Dick i test próżni, oraz program suszenia. |

| | |
|--|---|
| Krótką sterylizacja | Najszybszy program trwa 6 minut łącznie z suszeniem, a dla opakowanych narzędzi zaledwie 8 minut. Autoklaw ma też opcję sterowania czasem suszenia . |
| Czytnik karty pamięci SD | Zapisuj dane cyfrowo i nie martw się o zgubienie lub podniszczenie cennych dowodów, których potrzebujesz. |
| Niewielkie gabaryty | Zajmuje niewiele miejsca, jest też łatwiejszy w przenoszeniu od większych autoklawów. |
| Najwyższej klasy japońska pompa próżniowa ULVAC | Obecność tej pompy pozwoliła na zamieszczenie dwóch zbiorników (na czystą i zużytą wodę) wewnątrz urządzenia. |
| Wbudowane zbiorniki na czystą wodę i zużytą wodę | Zbiornik na czystą wodę jest na destylowaną lub dejonizowaną wodę, która służy do sterylizacji. |
| Możliwość odpływu zużytej wody z przodu lub z tyłu urządzenia | Odpływ zużytej wody wymagany jest gdy zbiornik będzie napełniony lub bliski napełnienia. |
| Funkcja wstępnego nagrzewania i utrzymywania ciepła | Urządzenie zacznie się nagrzewać z chwilą włączenia i utrzyma ciepło do czasu wyłączenia, tak aby skracać czas trwania sterylizacji. |
| System autodiagnozy | Skuteczna ochrona przed uszkodzeniem. |
| Czujnik jakości wody | Monitorowanie parametrów wody dla stabilnego i bezpiecznego procesu sterylizacji. |
| Podwójna blokada drzwi | Zaawansowany system zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie. |
| Posiada dwie tace na narzędzia | Opcjonalnie pozwala na włożenie kasety stomatologicznej. |
| Komora ze stali nierdzewnej z gatunku 304 | Czyni to ją niezwykle trwałą i bardziej estetyczną, oraz świadczy o wysokiej jakości urządzenia. |
| Wysokiej jakości filtr bakteryjny | Wymienny co 150 cykli, filtry dostępne w naszym sklepie. |
| Spełnia wymogi Sanepidu | Nie ma konieczności rejestracji w UDT. |
| Paszport techniczny | Dołączany do zestawu paszport wart 250 zł. |
| Gwarancja | 24 miesiące gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. |

Obejrzyj film z informacjami odnośnie używania autoklawów medycznych:

Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Certyfikaty | CE 1023, ISO 13485 Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010 |
| Moc | 2,9 KW |
| Napięcie | 220-240 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Maksymalna temperatura pracy | 137 °C |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,24 MPa |
| Ciśnienie projektowe | -0,1 / 0,27 MPa; |
| Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa | 0,24 MPa |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa | 0,24 MPa ~ 0,26 MPa |
| Pojemność zbiornika na czystą wodę | 1 Litr |
| Pojemność zbiornika na zużytą wodę | 0,8 L |
| Programy automatyczne | - 134 °C Szybki - 134 °C Uniwersalny - 134 °C Pełny - 121 °C Uniwersalny - Test próżni - Test Bowie&Dick / Helix - Suszenie |
| Czasy próżniowe | 1-10 razy |
| Czas schnięcia | 1-25min |
| Sterowanie czasem | 4-60 min |
| Pojemność komory | 3 Litry |
| Wymiary urządzenia | 24,5 x 29 x 59 cm |
| Wymiary opakowania | 30 x 34 x 65 cm |
| Wymiary komory | 19 x 7,5; głęb. 32 cm |
| Materiał komory | Stal nierdzewna 304 |
| Waga netto | 20 kg |
| Waga z opakowaniem | 24 kg |

W zestawie znajduje się: Autoklaw, przewód spustowy, 2 tace, przewód zasilający, uchwyt do wyjmowania tacy, instrukcja obsługi w jęz. polskim, paszport techniczny.

Obejrzyj film z porównaniem serii autoklawów dostępnych w naszym sklepie:

Producent: Ningbo Haishu Life Medical Technology Co., Ltd. Upoważniony przedstawiciel:
Caretechion GmbH. Importer i podmiot prowadzący reklamę: Activeshop Sp. z o.o.

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**