Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 00:24

Link do produktu: https://salonshop.pl/lafomed-autoklaw-premium-line-lfss18aa-lcd-z-drukarka-18-l-kl-b-medyczna-p-159541.html



# Lafomed autoklaw Premium Line LFSS18AA LCD z drukarką 18 L kl. B medyczna

| | |
|---|---|
| Cena | **6 749,98 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **AC115391** |
| Kod producenta | **AC115391** |
| Kod EAN | **5906717409486** |

## Opis produktu

### Autoklawy wysokiej jakości

**Lafomed** to marka wysokiej klasy autoklawów, które zyskały uznanie w ponad 50 krajach na całym globie. Autoklawy spełniają wszystkie normy i dyrektywy medyczne. Urządzenia te odznaczają się niską awaryjnością. W ich mikroprocesorach zastosowano moduły elektroniczne najnowszej generacji. **Autoklawy Lafomed** cechują się wysoką skutecznością i trwałością, a ich obsługa jest prosta i intuicyjna.

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:**
Autoklaw, model LFSS18AA LCD przeznaczony jest do sterylizacji inwazyjnych wyrobów medycznych. Urządzenie pozwala na zapobieganie zakażeniom krzyżowym. Autoklaw jest w szczególności przeznaczony dla oddziałów szpitalnych, gabinetów stomatologicznych, okulistycznych i biologicznych instytutów badawczych. Przeznaczony jest do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, narzędzi stomatologicznych, strzykawek itp. Służy do sterylizacji opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów zgodnie z normą EN 13060:2004+A2:2010. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycznych i weterynaryjnych.

**Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych.**

### Autoklaw najwyższej klasy

**Autoklaw Lafomed z serii Premium Line** jest w szczególności polecany dla oddziałów szpitalnych, stomatologii i okulistyki oraz dla Instytutów Biologii prowadzących projekty badawcze. Doskonale sprawdzi się w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych, studiach tatuażu czy salonach medycyny estetycznej. Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji zarówno narzędzi medycznych, jak i tych niemedycznych. Wyprodukowany na specjalne życzenie Activeshop odznacza się cechami, których nie spotyka się w innych autoklawach, co czyni ten produkt szczególnie wyjątkowym. Sterylizacja autoklawem **najwyższej klasy B medycznej** zapewnia pełną skuteczność i bezpieczeństwo.

### Funkcjonalność, którą docenisz

Jest to kompaktowe urządzenie łączące **autoklaw z wbudowaną drukarką termiczną**. Posiada **wyświetlacz LCD** oraz **port USB**, który pozwala na podłączenie nośnika danych, aby zapisać wyniki przeprowadzonego cyklu. Posiada **10 całkowicie automatycznych programów**; 7 programów sterylizacji, 2 programy testowe i program czyszczenia autoklawu. Dodatkowo posiada również **funkcję programu użytkownika**, która pozwala na całkowitą swobodę w wyborze parametrów. **Menu jest intuicyjne, a przyjazny interfejs jest w języku polskim.** Przydatna okaże się również **funkcja nagrzewania wstępnego i utrzymywania ciepła**. Autoklaw Lafomed Premium Line odznacza się dostępnością **szybkich programów sterylizacji, z możliwością sterowania czasem suszenia.** Najkrótszy program sterylizacji razem z suszeniem trwa zaledwie 7 minut. Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na czystą (destylowaną) wodę, która służy do sterylizacji, a także zbiornik na zużytą wodę, z możliwością odpływu z przodu lub z tyłu urządzenia. **System autodiagnozy** skutecznie uchroni przez uszkodzeniem i pozwoli zachować trwałość urządzenia. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewni **system podwójnej blokady drzwi.**

## Automatyczne programy sterylizacji

| Program sterylizacji | Ciśnienie | Łączny czas cyklu* |
|---|---|---|
| 121° Jednolite | 110 kPa | 23 min |
| 121° Porowate | 110 kPa | 27 min |
| 121° Wklęsłe | 110 kPa | 30 min |
| 134° Jednolite | 210 kPa | 7 min |
| 134° Porowate | 210 kPa | 11 min |
| 134° Wklęsłe | 210 kPa | 14 min |
| 135° Priony | 210 kPa | 29 min |

**Odnosi się do czasu po nagrzaniu urządzenia.*

## Gwarancja z możliwością przedłużenia (24+12)

Autoklaw **Lafomed Premium Line** podlega **24-miesięcznej gwarancji**. Warto tutaj wspomnieć, że gwarancja nie jest uzależniona od ilości cykli autoklawu. Istnieje **możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy** pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Jest to opcja, która dotyczy urządzeń zakupionych od 22.08.2022. Dodatkowo dołączany jest również **paszport techniczny gratis!**

## Ogólnopolska sieć autoryzowanych serwisów LAFOMED

Miło nam Państwa poinformować o wprowadzeniu zmian w serwisowaniu autoklawów LAFOMED. Wychodząc naprzeciw wymaganiom i potrzebom naszych klientów, od 2 września 2024 r. uruchamiamy ogólnopolską sieć autoryzowanych serwisów LAFOMED. Serwisy są teraz dostępne w każdym województwie, gdzie będzie można zostawić urządzenie do naprawy lub przeglądu.
**Autoryzowane serwisy oferują:**
- przeglądy roczne
- wykonanie niezbędnych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
- możliwość wykonania powyższych usług u klienta (wyjazdowo) *
- urządzenia zastępcze na czas naprawy *
- szybkie i skuteczne działanie

Skontaktuj się z serwisem centralnym, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy punkt serwisowy.
* Usługa dostępna w wybranych serwisach.

## Specyfikacja:

| | |
|---|---|
| **Klasa B medyczna** | To najwyższa klasa autoklawów, które pozwalają na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi. |
| **Wysoka jakość wykonania** | Autoklaw wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023. Spełnia również wymogi Normy Europejskiej BS EN 13060:2014+A1:2018. |
| **Pojemność 18 L** | 18-litrowy autoklaw doskonale sprawdzi się w np. salonie urody, tatuażu czy w gabinecie stomatologicznym. Do komory włożymy kratkę z trzema tacami. |
| **Wbudowana drukarka** | Nie wymaga tuszu dzięki zastosowaniu papieru termicznego. |
| **Sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach** | Autoklaw klasy B pozwala na sterylizację zarówno nieopakowanych narzędzi, jak i tych opakowanych (masywnych lub drążonych). |
| **Wyświetlacz LCD** | Wskazuje czas, temperaturę, ciśnienie i przebieg cyklu. |
| **Łatwa i sprawna obsługa** | Intuicyjne menu pozwala na szybki wybór programu lub ustawienia parametrów, a **przyjazny interfejs jest w języku polskim**. |
| **10 programów automatycznych** | 7 programów sterylizacji, 2 programy testowe; Bowie & Dick i |

| | |
|---|---|
| | test próżni, oraz program czyszczenia. |
| **Program użytkownika** | Autoklaw pozwala na zdefiniowanie własnego programu sterylizacji i ustawienie wszystkich parametrów. |
| **Program czyszczenia** | Przeznaczony do czyszczenia autoklawu. W szczególności wskazany gdy pojawi się komunikat "WYMAGANE CZYSZCZENIE". |
| **Port USB** | Zapisuj dane cyfrowo na pendrivie i nie martw się o zgubienie lub podniszczenie cennych dowodów, których potrzebujesz. |
| **Funkcja skrótu** | Ostatni wykonany program sterylizacji zostanie zapamiętany i będzie łatwo dostępny po włączeniu autoklawu. |
| **Funkcja autostartu** | Dzięki tej funkcji uruchomisz odpowiedni program w uprzednio ustawionym czasie. Opóźniony start programu możesz ustawić zarówno na określoną datę i czas lub na dowolną ilość godzin później. |
| **Funkcja wstępnego nagrzewania** | Gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie wstępnie się nagrzewa, zanim program lub parametry zostaną ustawione. |
| **Funkcja utrzymywania temperatury** | Autoklaw będzie rozgrzewać komorę i uruchamiać generator pary celem utrzymywania stałej, ciepłej temperatury (przez max 8 h). Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu realizacji każdego cyklu sterylizacji. |
| **Wbudowane zbiorniki na czystą i zużytą wodę** | Zbiornik na czystą wodę jest przeznaczony na destylowaną lub dejonizowaną wodę, która posłuży do sterylizacji. Obecność zbiornika na zużytą wodę sprawia, że nie potrzebujemy pamiętać o zewnętrznym pojemniku. |
| **System autodiagnozy** | Skuteczna ochrona przed uszkodzeniem. |
| **Czujnik jakości wody** | Monitorowanie parametrów wody dla stabilnego i bezpiecznego procesu sterylizacji. |
| **Komora ze stali nierdzewnej z gatunku 304** | Czyni to ją niezwykle trwałą i bardziej estetyczną, oraz świadczy o wysokiej jakości urządzenia. |
| **Podwójna blokada drzwi** | Zaawansowany system zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie. |
| **Spełnia wymogi Sanepidu** | Nie ma konieczności rejestracji w UDT. |
| **Wysokiej jakości filtr bakteryjny** | Wymienny co 150 cykli, filtry dostępne w naszym sklepie. |
| **Paszport techniczny** | Dołączany do zestawu paszport wart 250 zł. |
| **Gwarancja** | 24 miesiące gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. |

**Obejrzyj film z informacjami odnośnie używania autoklawów medycznych:**

## Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty i normy** | CE 1023, ISO 13485,<br>BS EN 13060:2014+A1:2018 |
| **Moc** | 2,4 KW |
| **Napięcie** | 230 V |
| **Częstotliwość** | 50/60 Hz |
| **Maksymalna temperatura pracy** | 137 ℃ |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 0,21-0,23 MPa |
| **Ciśnienie projektowe** | -0,1 / 0,27 MPa; |
| **Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa** | 0,24 MPa |
| **Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa** | 0,24 MPa ~ 0,26 MPa |
| **Program użytkownika** | Wszystkie parametry |
| **Sterowanie czasem** | 4-60 min |
| **Czas schnięcia** | 1-25min |
| **Czasy próżniowe** | 1-10 razy |
| **Programy automatyczne** | - 134°C Jednolite<br>- 134°C Porowate<br>- 134°C Wklęsłe<br>- 121°C Jednolite<br>- 121°C Porowate<br>- 121°C Wklęsłe<br>- 135°C Priony<br>- Czyszczenie |

| | |
|---|---|
| | - Test próżni<br>- Test Bowie & Dick / Helix |
| **Pojemność komory** | 18 L |
| **Wymiary opakowania** | 73 cm x 57 cm x 50 cm |
| **Wymiary zewnętrzne** | 65 cm x 50 cm x 43 cm |
| **Wymiary komory** | ⌀ 25 cm; głęb. 31 cm |
| **Materiał komory** | Stal nierdzewna 304 |
| **Waga netto** | 53 kg |
| **Waga z opakowaniem** | 61 kg |

**W zestawie znajduje się:** Autoklaw, przewód spustowy, tace, przewód zasilający, stojak na tace, uchwyt do wyjmowania tac, bezpiecznik, instrukcja obsługi w jęz. polskim, paszport techniczny.

**Obejrzyj film z porównaniem serii autoklawów dostępnych w naszym sklepie:**

Producent: Ningbo Haishu Life Medical Technology Co., Ltd. Upoważniony przedstawiciel: Caretechion GmbH. Importer i podmiot prowadzący reklamę: Activeshop Sp. z o.o.

TO JEST WYR&OACUTE;B MEDYCZNY. UżYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJą UżYWANIA LUB ETYKIETą.