

Link do produktu: <https://salonshop.pl/woson-autoklaw-tanda-steri-23-l-typ-c-z-drukarka-kl-b-medyczna-p-154012.html>



## Woson autoklaw Tanda Steri 23 L typ C z drukarką kl. B medyczna

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>6 574,72 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>1173667455</b>    |
| Kod producenta   | <b>AC133517</b>      |
| Kod EAN          | <b>5906717436802</b> |

### Opis produktu

AUTOKLAW 23 litry z drukarką firmy WOSON klasy B (medycznej) posiada 4 programy sterylizacji, pojemność 18l, zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej). Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42 EEC. Istnieje możliwość sterylizacji narzędzi pakowane w rękawy.

>Czas trwania gwarancji nie jest uzależniony od ilości cykli autoklawu<

UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!

#### Zastosowanie:

- gabinety kosmetyczne
- studia tatuaży
- gabinety lekarskie
- szpitale / przychodnie

#### Programy urządzenia:

1. Program szybkiej sterylizacji - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 3 min; czas suszenia 3 min
2. Program sterylizacji zestawu narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 5 min; czas suszenia 10 min
3. Program sterylizacji wybranych narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 8 min
4. Program sterylizacji gumy lub wybranych narzędzi - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 121°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 4 min

#### W skład urządzenia wchodzi:

- urządzenie
- tacki 3 szt.
- rączka do wyjmowania tacek
- wężyk do spuszczenia i nalewania wody
- przewód zasilający

#### Dane techniczne:

---

**Podstawowe:**

Napięcie znamionowe: AC 220 V, 230 V, 50 Hz

Moc znamionowa: 23L 1700VA

Bezpiecznik: 220 V: F12AL

Temperatura pracy: 5 ÷ 40 °C

Zakres ciśnienia atmosferycznego: 70 kPa ~ 106 kPa;

Płyta o gramaturze: 4000 N / m<sup>2</sup>

Hałas: <70db

Maksymalna pojemność jednej tacy: 1000g

Maksymalny czas korzystania z testu obciążenia: 90 minut

Maksymalna energia promieniowania cieplnego w warunkach 20 °C ~ 26 °C: <2000J

Wymiary urządzenia : 69,5 x 44 x 41 cm

**Komora:**

Materiał: stal nierdzewna (do celów medycznych)

Maks. ciśnienie robocze: 2,5bar

Min. ciśnienie robocze: -0,9bar

Maks. temperatura: 145 °C

Objętość komory: 23L (Φ245 × 450mm)

Rozmiar ładowania: 23L (Φ232 × 425)

Maks. waga ładunku: 23L (3,21kg / cm<sup>2</sup>)

Ciśnienie robocze / temperatura: 1,10 ~ 1,30 bar / 121 °C ~ 122 °C; 2,10 ~ 2,30 bar / 134 °C ~ 135 °C

Objętość wody na jeden cykl: 0,16 l ~ 0,18 l

Wymiary tacek 3 szt : 39,5x 22,5 x2 / 39,5x 21x 2x / 39,5x 20x 2x cm

**Zawór bezpieczeństwa:**

Ciśnienie zwalniania bezpieczeństwa: 2,45 bara

Maks. temperatura pracy: 160 °C

**Zbiornik wodny**

Pojemność głównego zbiornika na wodę: 23 l (4 l)

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kod producenta:** AC133517